




电感式耐高温+150℃接近开关



产品序列号: W6





W6

产品序列号	外形尺寸(mm)				检测距离 (mm)
	直径	L	L1	L2	
W1	Φ12	57	40	5	4
W2	Φ14	57	40	5	5
W3	Φ16	57	40	5	6
W4	Φ18	60	44	8	8
W5	Φ24	82	66	10	10
W6	Φ30	75	55	13	15

非埋入式

输出状态	具 备 型 号				
	DC NPN三线	DC PNP三线	DC 二线	AC 二线	
常开	Y□□-2411	Y□□-2511	Y□□-2611	Y□□-3611	
常闭	Y□□-2421	Y□□-2521	Y□□-2621	Y□□-3621	
常开+常闭					
技 术 特 性	可使用距离Sa	埋入式0...8mm		非埋入式0...12mm	
	最高工作频率	100Hz	100Hz	100Hz	10Hz
	响应时间				
	额定工作电压	10~30VDC	10~30VDC	10~55VDC	30~250V
		波纹峰峰值≤15%	波纹峰峰值≤15%	波纹峰峰值≤15%	
	额定工作电流	≤200mA	≤200mA	≤200mA	≤200mA
	冲击电流				
	极性保护	具备	具备		
	短路保护	具备	具备		
	动作指示	LED	LED	LED	LED
	工作环境温度	-30℃~+150℃	-30℃~+150℃	-30℃~+150℃	-30℃~+150℃
	温度特性				
	电压降	≤2.5V	≤2.5V	≤5V	≤6.5V
	回差	≤5%Sn	≤5%Sn	≤5%Sn	≤5%Sn
	重复精度	≤5%Sn	≤5%Sn	≤5%Sn	≤5%Sn
消耗电流	<20mA	<20mA			
截止状态电流			≤0.5mA	≤1.5mA	
机 械 数 据	外壳材料	黄铜镀铬			
	连接	1.5m耐高温导线			
	防护等级	IP67			

电气接线图:



注: 订货时须按实际要求在具备型号的□□内填上产品序列号